

OEM LEVEL

5W30 C3

Αυτό το πλήρως συνθετικό λάδι κινητήρων πληροί τις προδιαγραφές διαφόρων κατασκευαστών. Η σύνθεση μεσαίας περιεκτικότητας σε SAPS συνδυάζει εξαιρετικές ιδιότητες χαμηλού ιξώδους με πρόσθετα υψηλής προστασίας και επιτρέπει στον κινητήρα να λειτουργεί με μεγαλύτερη εξοικονόμηση καυσίμου. Αυτό το προϊόν μπορεί να μην είναι διαθέσιμο στην περιοχή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε τον τοπικό υπεύθυνο πωλήσεων.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Αυτό το λάδι κινητήρων πληροί τις προδιαγραφές dexos 2, οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λίπανση όλων των νέων πετρελαιοκίνητων και βενζινοκίνητων επιβατικών αυτοκινήτων GM/OPEL/Vauxhall και Chevrolet. Επιπλέον, ικανοποιεί διάφορες απαιτητικές προδιαγραφές της Volkswagen και της Mercedes-Benz.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Προστασία κατά τη μετεπεξεργασία: πλήρης προστασία της διάταξης μετεπεξεργασίας καυσαερίων.
Συνολική προστασία του κινητήρα: εξαιρετική καθαρότητα και αντοχή του κινητήρα.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ACEA	C3	KIA	.
ACEA	C2*	MB	229.51
API	SN/CF	MB	229.52
BMW	LONGLIFE-04	MB	229.31
CHRYSLER	MS 11106	OPEL	GM-LL-A-025
FIAT	9.55535-S3	VW	505 00
FORD	WSS-M2C917-A	VW	505 01
GM	dexos 2	VW	502 00
HYUNDAI	.		

ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Δοκιμή	Μέθοδος	Μονάδα	Μέσο αποτέλεσμα
Εμφάνιση	Visual		B&C
Πυκνότητα στους 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.854
Κινηματικό ιξώδες στους 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	71.4
Κινηματικό ιξώδες στους 100°C	ASTM D445	mm ² /s	12.1
Δείκτης ιξώδους	ASTM D2270		167
B.N. (μέθοδος HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.6
Σημείο ροής	ASTM D6892	°C	-45
Ιξώδες CCS (προσομοίωση ψυχρής εκκίνησης) στους -30°C	ASTM D5293	mPa.s	6082
Σημείο ανάφλεξης COC	ASTM D92	°C	232

Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να τροποποιούμε τα γενικά χαρακτηριστικά των προϊόντων μας ώστε να επιτρέπουμε στους πελάτες μας να επωφελούνται από τις πιο πρόσφατες τεχνικές εξελίξεις.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION®